



HOLCIM CONSTRUCTOR ECOPLANET®

Estructuras y albañilería

HOLCIM CONSTRUCTOR

ECOPLANET®

Estructuras y albañilería

Holcim Constructor es un cemento diseñado especialmente para constructores y desarrolladores de proyectos en general, por sus propiedades es ideal para obras estructurales y albañilería.

Fabricado bajo la norma ASTM C1157 tipo GU

USOS:

Se recomienda para todo tipo de construcción, en obras tales como fundaciones, vigas, columnas, losas de entepiso, paredes, divisiones estructurales, estabilizaciones, repellos, pegamento de bloques, etc.

BENEFICIOS:

- Mayor trabajabilidad
- Mayor durabilidad
- Reducción de grietas

VENTAJAS:

- 40% reducciones las emisiones de CO2
- Ayuda a obtener puntos LEED
- Compatible con todo tipo de agregados
- Producto fresco y siempre disponible
- Mezclas homogéneas



PRESENTACIÓN BOLSA
42.5 KG

DATOS TÉCNICOS:

PROPIEDAD	UNIDAD	VALOR NORMA ASTM C1157 TIPO GU	DESEMPEÑO PROMEDIO HOLCIM CONSTRUCTOR
Tiempo de fraguado	Minutos	Mayor de 45 - Menor de 420	145
Resistencias a 7 días	PSI	No menor de 2900	3000
Resistencias a 28 días	PSI	No menor de 4060	4200
Contenido de aire	%	Menor de 12	5
Expansión barras de mortero en agua	%	Menor de 0.02	0.001
Expansión a autoclave	%	Menor de 0.8	0.03

Holcim El Salvador
Calle Holcim y Avenida El Espino
Madreselva, Antiguo Cuscatlán
El Salvador, C.A.
www.holcim.com.sv
Tel.: + 503 2507-8888
Fax + 503 2505-0155

